

Impressora colorida Xerox® C320 e Impressora Multifuncional colorida Xerox® C325



O trabalho nunca para e a sua impressora também não deve parar.



Impressora colorida C320



Multifuncional
colorida C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA		IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
VELOCIDADE DA IMPRESSÃO (ATÉ)			
Velocidade de uma face¹ – Carta/A4 Em cores, Preto e branco		35/33 ppm	
Velocidade de frente e verso¹ – Carta/A4 Cores, Preto e branco		17,5/17 ipm	
Ciclo mensal de funcionamento² (até:) Páginas por mês		65.000	
Volume de impressão médio mensal recomendado (até:) Páginas por mês		6.000	
Processador/Memória Velocidade de relógio/Cores Memória		Dual Core de 1 GHz 1 GB de RAM, 8 GB eMMC	Quad Core de 1,2 GHz 2 GB de RAM, 8 GB eMMC
Conectividade Conectividade do dispositivo		Alta velocidade USB 2.0 (Tipo A porta 1 dianteira, 1 traseira), alta velocidade USB (porta B tipo B 1 traseira), Gigabit Ethernet, Sem fio 802.11 b/g/n	
Tecnologia de imagem		Laser em cores	
IMPRESSÃO E CÓPIA			
Resolução de impressão (até)		Qualidade de imagem 1.200 x 1.200 dpi, 4.800	
Resolução de cópia (até:)		N/D	600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira impressão (até:)		7,6 segundos em cores/7,1 segundos em preto e branco	7,5 segundos em cores/7,2 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia (até:)		N/D	7,1 segundos em cores/6,8 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página		Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, PCL 5, XPS, emulação PDF v1.7, HTML, Imagem direta	
Recursos de impressão		Interface do usuário de um toque, qualidade de impressão, tipos de trabalho normal, protegida, salva e jogo de amostras, frente e verso, orientação, ordenação, ID do trabalho de impressão nas margens, modo de rascunho, várias páginas em 1, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart	

Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA		IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
PRONTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E NA NUVEM			
Impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Digitalização móvel	Apple AirPrint, Mopria Scan Service		
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Sim		
Conectividade em nuvem	Sim (pelo aplicativo Xerox® Print and Scan Experience)		
DIGITALIZAÇÃO			
Destinos	N/D	E-mail, unidade USB frontal, FTP, computador conectado em rede ou USB, pasta de rede do Windows	
Formatos de arquivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponível no aplicativo Xerox® Print and Scan Experience para Windows), PDF seguro, Xerox Print Services	
FAX			
Recursos padrão	N/D	Compressão MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, resposta automática, rediscagem automática, redução automática, envio de transmissão, filtro de fax indesejado, catálogo de endereços de fax, encaminhamento de fax que inclui: Fax, E-mail, FTP, pasta de rede, número chamado	
DETALHES DE IMPRESSÃO			
Tempo de saída da primeira impressão – Cores (até:)	7,6 segundos	7,5 segundos	
Tempo de saída da primeira impressão – Preto e branco (até:)	7,1 segundos	7,2 segundos	
Resolução (até:)	Qualidade de imagem 1.200 x 1.200 dpi, 4.800		
Linguagens de descrição de página	Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, PCL 5, XPS, emulação PDF v1.7, HTML, Imagem direta		
Margem de página não imprimível	Impressão: 4,2 mm de cada borda	Impressão: 4,2 mm de cada borda; Cópia: 3 mm de cada borda	
Imprimir de USB	Formatos de arquivo: Formatos do Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, Xerox Print Services, Formatos de imagem (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Opções disponíveis para configurar impressões USB; origem do papel, imprimir páginas em branco, alcear, impressão em frente e verso, orientação de economia de papel, folhas separadores, economia de papel, pedido de economia de papel		
Tipos de driver de impressão/Sistemas operacionais	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Aplicativo Microsoft Universal Print with Print Support. Para obter mais informações sobre os Sistemas Operacionais compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em www.support.xerox.com .		
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour		
Capacidade de fonte	Fontes escaláveis PCL6 94, 2 com bitmap Emulação PS, 163 fontes escaláveis		
DETALHES DA CÓPIA			
Tempo de saída da primeira cópia – Cores (até:)	N/D	7,1 segundos	
Tempo de saída da primeira cópia – Preto e branco (até:)	N/D	6,8 segundos	
Velocidade só frente (até:)	N/D	35 ppm/33 ppm Carta/A4	
Velocidade frente e verso (até:)	N/D	17 ipm/17 ipm Carta/A4	
Faces (entrada:saída)	N/D	1:1, 1:2, 2:2, 2:1	
Quantidade	N/D	1–9.999	
Simultaneidade	N/D	Sim (cópia durante a impressão)	
Recursos de cópia	N/D	Cópia de tamanho; Cópia para tamanho; Escala de 25% a 400%; Escurecimento/Clareza; Lados 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Frente e verso; Alceamento; Cópia de amostra; Tipo de conteúdo – Texto, Texto/ Foto, Foto, Gráficos; Fonte de conteúdo – Laser Preto e branco, Laser em cores, Jato de tinta, Foto/Filme, Revista, Jornal, Impressora, Outros; Criar atalho; Cor Opções avançadas Configuração de papel de opções avançadas; Imagem avançada, Centro automático, Remoção de fundo, Contraste, Imagem espelhada, Imagem negativa, Borda para borda de digitalização, Detalhe de sombra, Nitidez, Equilíbrio de cores, Dropout de cores; Criar livreto; Configuração da página de capas; Criação de trabalhos personalizados; Apagamento de borda; Cabeçalho/Rodapé; Deslocamento da margem; Sobreposição; Páginas por lado – 2 páginas por lado, 4 páginas por lado; Folhas separadoras – entre páginas, entre cópias, entre trabalhos	

Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
DETALHES DA DIGITALIZAÇÃO		
Tecnologia	N/D	Scanner de mesa em cores com AAFV de passagem única, Sensor de imagem de contato (SIC)
Capacidade	N/D	AAOFV de única passagem, até 50 folhas de 75 g/m², cor/preto e branco
Simultaneidade	N/D	Sim (digitalização durante a impressão)
Velocidade de entrada – colorida (até:)	N/D	30/28 ipm Só frente Carta/A4, 40/38 ipm Frente e verso Carta/A4
Velocidade de entrada – Preto e branco (até:)	N/D	40/38 ipm Só frente Carta/A4, 50/47 ipm Frente e verso Carta/A4
Resolução	N/D	600 x 600 dpi
Resolução (Utilitários de Software) (dpi)	N/D	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Área máxima de digitalização (AAO) (pol.)	N/D	8,5 x 14 pol.
Área máxima de digitalização (AAO) (mm)	N/D	216 x 356 mm
Área máxima de digitalização (vidro de originais) (pol.)	N/D	8,5 x 14 pol.
Área máxima de digitalização (vidro de originais) (mm)	N/D	216 x 356 mm
Gramatura do material (AAO)	N/D	52 a 120 g/m²
Protocolo de arquivamento de rede	N/D	FTP, SFTP, SMB, USB, Pasta de rede Windows
Formatos de arquivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponível no aplicativo Xerox® Print and Scan Experience para Windows), Xerox Print Services
Compatibilidade de driver de digitalização	N/D	TWAIN, WIA, ICA
Opções de compactação de arquivos de digitalização	N/D	PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 bit – Flate, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bit – Packbits, LZW JPG – 8/24 bit – JPEG
Destinos de digitalização aceitos	N/D	E-mail, unidade USB frontal, FTP, LDSS, computador conectado em rede ou USB, pasta de rede do Windows
DETALHES DO FAX		
Velocidade do fax	N/D	33,6 Kbps
Memória	N/D	18 MB
Resolução (dpi)	N/D	Padrão Preto e branco 200 x 100 envio, 200 x 100, 204 x 98 recebimento Fino Preto e branco 200 x 200 envio, 200 x 200, 204 x 196 recebimento Super fino Preto e branco 300 x 300 envio, 300 x 300, 204 x 391 recebimento Ultrafino Preto e branco 600 x 600 envio, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 recebimento Fino Cor 200 x 200 envio, 200 x 200 recebimento Super fino Cor 300 x 300 envio, 300 x 300, 400 x 400 recebimento
Recursos de Fax	N/D	Resposta automática, rediscagem automática, redução automática, envio de transmissão, filtro de fax indesejável, catálogo de endereços de fax
Destinos de encaminhamento de fax	N/D	Fax, E-mail, FTP, pasta de rede, número chamado
GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS		
Gerenciamento de dispositivos	Aplicativo Xerox® Easy Assist, Painel do operador remoto, Servidor da Web incorporado Xerox®	
Software Xerox® CentreWare® Web	Sim	
ACESSIBILIDADE		
Acessibilidade	N/D	Guidance Voice disponível com capacidade para reduzir o ruído de fundo por meio de fones inseridos na entrada de fone
SEGURANÇA		
Protocolos/Funções de segurança	Atualizações de firmware assinadas digitalmente, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, gerenciamento de certificados, redefinição de senha segura, filtro de conexão TCP, filtragem de porta, controles de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login, log de auditoria, Syslog	
SEGURANÇA WI-FI		
Métodos de autenticação e criptografia	802.11 b/g/n/ac, Modo Infraestrutura (BSS), Criptografia WEP (chaves de 64 e 128 bits), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, Suporte WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	

Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA		IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
MANUSEIO DE PAPEL			
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS EM FRENTE E VERSO (AAOFV) DE PASSAGEM ÚNICA			
Tipo de AAO	N/D	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única	
Capacidade (até:)	N/D	50 folhas de 75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes	
Tamanho mínimo do material (pol.)	N/D	4,1 x 5,8 pol.	
Tamanho mínimo do material (mm)	N/D	105 x 148 mm	
Tamanho máximo do material (pol.)	N/D	8,5 x 14 pol.	
Tamanho máximo do material (mm)	N/D	216 x 356 mm	
Gramatura mínima a máxima do material	N/D	52 a 120 g/m²	
CILINDRO			
Tamanho máximo do material (pol.)	N/D	8,5 x 14 pol.	
Tamanho máximo do material (mm)	N/D	216 x 356 mm	
ABERTURA PARA ALIMENTAÇÃO MANUAL			
Padrão/opcional	Padrão		
Capacidade³	1 folha de 75 g/m²		
Tamanho mínimo do material (pol.)	3 x 5 pol.		
Tamanho mínimo do material (mm)	76 x 127 mm		
Tamanho máximo do material (pol.)	8,5 x 14 pol.		
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm		
Gramatura mínima a máxima do material	60 a 216 g/m² (só frente)/60 a 105 g/m² (frente e verso)		
Tipos de material suportados	Papel de baixa gramatura, papel comum, papel de alta gramatura, cartão, envelopes, etiquetas		
BANDEJA PRINCIPAL			
Padrão/opcional	Padrão		
Capacidade (até:) ³	250 folhas de 75 g/m²		
Tamanho mínimo do material (pol.)	3,9 x 5,8 pol.		
Tamanho mínimo do material (mm)	98 x 148 mm		
Tamanho máximo do material (pol.)	8,5 x 14 pol.		
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm		
Gramatura mínima a máxima do material	60 a 216 g/m² (só frente)/60 a 105 g/m² (frente e verso)		
Tipos de material suportados	Papel de baixa gramatura, papel comum, papel de alta gramatura, etiquetas, cartão, envelopes		

Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA		IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
MANUSEIO DO PAPEL (CONTINUAÇÃO)			
BANDEJA OPCIONAL PARA 550+100 FOLHAS (INCLUI CAPACIDADE PADRÃO DE 550 FOLHAS E BANDEJA MANUAL ADICIONAL PARA 100 FOLHAS)			
BANDEJA PARA 550+100 FOLHAS – BANDEJA MANUAL PARA 100 FOLHAS			
Padrão/opcional	Opcional – incluído com a bandeja para 550 +100 folhas		
Capacidade (até:) ³	100 folhas de 75 g/m²		
Tamanho mínimo do material (pol.)	3 x 5 pol.		
Tamanho mínimo do material (mm)	76 x 127 mm		
Tamanho máximo do material (pol.)	8,5 x 14 pol.		
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm		
Gramatura mínima a máxima do material	60 a 176 g/m² (só frente)/60 a 105 g/m² (frente e verso)		
Tipos de material suportados	Papel de baixa gramatura, papel comum, papel de alta gramatura, etiquetas, cartão, envelopes		
BANDEJA PARA 550+100 FOLHAS – BANDEJA PARA 550 FOLHAS			
Padrão/opcional	Opcional – incluído com a bandeja para 550 +100 folhas		
Capacidade (até:) ³	550 folhas de 75 g/m²		
Tamanho mínimo do material (pol.)	5,8 x 8,3 pol.		
Tamanho mínimo do material (mm)	148 x 210 mm		
Tamanho máximo do material (pol.)	8,5 x 14 pol.		
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm		
Gramatura mínima a máxima do material	60 a 176 g/m² (só frente)/60 a 105 g/m² (frente e verso)		
Tipos de material suportados	Papel de baixa gramatura, papel comum, papel de alta gramatura, etiquetas, cartão		
CAPACIDADE PADRÃO/MÁXIMA DE PAPEL			
Capacidade padrão de entrada³	251		
Capacidade máxima de entrada³	901		
CAPACIDADE DE SAÍDA			
Capacidade de saída	170	200	

Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA		IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO			
REQUISITOS ELÉTRICOS			
América do Norte	Tensão: 110 a 127 VAC +/-10% Frequência: 57/63 Hz +/- 3%, 10 A		
Europa	Tensão: 220 a 240 VAC +/-10% Frequência: 57/63 Hz +/- 3%, 5 A		
CONSUMO DE ENERGIA			
Em execução (média)	Só frente: 587 W; Frente e verso: 402 W	Só frente: 574 W; Frente e verso: 383 W	
Consumo típico de eletricidade (kWh)	0,52	0,51	
Modo espera	21,3 W	25,5 W	
Modo repouso	1 W (Tempo padrão para o modo repouso = 15 minutos)	1,3 W (Tempo padrão para o modo repouso = 15 minutos)	
Aquecimento após hibernação	65 segundos	65 segundos	
AMBIENTE OPERACIONAL			
Faixa de temperatura necessária	10 a 32,2 °C (50 a 90 °F)		
Umidade relativa necessária	15 a 80% de UR		
Níveis de potência de som em operação	6,5 B(A) ou menos	6,9 B(A) ou menos	
Em espera	3,1 B(A) ou menos	3,1 B(A) ou menos	
Operação dos níveis de potência de som	51 db(A) ou menos	54 db(A) ou menos	
Em espera	14 db(A) ou menos	14 db(A) ou menos	
DIMENSÕES E PESOS			
Mecanismos de impressão C320/C325 (sem embalagem)	Largura: 455 mm (17,9 pol.) Profundidade: 423 mm (16,6 pol.) Altura: 318 mm (12,5 pol.) Peso: 20,6 kg (45 lb)	Largura: 479 mm (18,9 pol.) Profundidade: 475 mm (18,7 pol.) Altura: 491 mm (19,3 pol.) Peso: 27,1 kg (59,5 lb)	
Bandeja para 550+100 folhas (sem embalagem)	Largura: 424 mm (16,7 pol.) Profundidade: 416 mm (16,4 pol.) Altura: 133 mm (5,2 pol.) Peso: 4,2 kg (9,3 lb)	Largura: 424 mm (16,7 pol.) Profundidade: 416 mm (16,4 pol.) Altura: 133 mm (5,2 pol.) Peso: 4,2 kg (9,3 lb)	
Suporte da impressora (sem embalagem)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 510 mm (20 pol.) Altura: 440 mm (17,3 pol.) Peso: 14,8 kg (32,7 lb)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 510 mm (20 pol.) Altura: 440 mm (17,3 pol.) Peso: 14,8 kg (32,7 lb)	
Mecanismos de impressão C320/C325 (com embalagem)	Largura: 495 mm (19,5 pol.) Profundidade: 595 mm (23,4 pol.) Altura: 402 mm (15,8 pol.) Peso: 23,9 kg (52,5 lb)	Largura: 575 mm (22,6 pol.) Profundidade: 636 mm (25,0 pol.) Altura: 600 mm (23,6 pol.) Peso: 32,3 kg (71,0 lb)	
Bandeja para 550+100 folhas (com embalagem)	Largura: 218 mm (8,6 pol.) Profundidade: 508 mm (20,0 pol.) Altura: 478 mm (18,8 pol.) Peso: 5,2 kg (11,45 lb)	Largura: 218 mm (8,6 pol.) Profundidade: 508 mm (20,0 pol.) Altura: 478 mm (18,8 pol.) Peso: 5,2 kg (11,45 lb)	
Suporte da impressora (com embalagem)	Largura: 525 mm (20,7 pol.) Profundidade: 565 mm (22,2 pol.) Altura: 235 mm (9,2 pol.) Peso: 17,1 kg (37,7 lb)	Largura: 525 mm (20,7 pol.) Profundidade: 565 mm (22,2 pol.) Altura: 235 mm (9,2 pol.) Peso: 17,1 kg (37,7 lb)	
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO			
É necessária uma área livre ao redor do dispositivo para o acesso e a ventilação. A tabela abaixo mostra a área necessária em cada lado para a instalação correta.			
Acima	57,2 cm (22,5 pol.)	79,6 cm (31,3 pol.)	
Traseira	10,2 cm (4 pol.)	10,2 cm (4 pol.)	
Esquerda	7,2 cm (3 pol.)	7,2 cm (3 pol.)	
Direita	30,5 cm (12 pol.)	30,5 cm (12 pol.)	
Dianteira	50,8 cm (20 pol.)	50,8 cm (20 pol.)	

Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA/CONFORMIDADE REGULAMENTAR		
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications	
CONTEÚDO DA CAIXA		
Todos os itens contidos na caixa	Impressora colorida C320 Cabo de alimentação Guia de instalação Folha de segurança do produto Guia de utilização rápida Software and Documentation disc (CD de software e documentação) Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo), capacidade de 1.000 impressões ⁴ ; Cartucho Preto: capacidade de 1.500 impressões ⁴	Multifuncional colorida C325 Cabo de alimentação Guia de instalação Folha de segurança do produto Guia de utilização rápida Software and Documentation disc (CD de software e documentação) Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo), capacidade de 1.000 impressões ⁴ ; Cartucho Preto: capacidade de 1.500 impressões ⁴
SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS		
	AMÉRICA DO NORTE E EUROPA*	TODAS AS OUTRAS REGIÕES
Cartucho de toner de capacidade padrão Preto genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (2.200 páginas) ⁴	006R04823	006R04827
Cartucho de toner de capacidade padrão Ciano genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (1.800 páginas) ⁴	006R04820	006R04824
Cartucho de toner de capacidade padrão Magenta genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (1.800 páginas) ⁴	006R04821	006R04825
Cartucho de toner de capacidade padrão Amarelo genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (1.800 páginas) ⁴	006R04822	006R04826
Cartucho de toner de alta capacidade Preto genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (8.000 páginas) ⁴	006R04831	006R04835
Cartucho de toner de alta capacidade Ciano genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (5.500 páginas) ⁴	006R04828	006R04832
Cartucho de toner de alta capacidade Magenta genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (5.500 páginas) ⁴	006R04829	006R04833
Cartucho de toner de alta capacidade Amarelo genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (5.500 páginas) ⁴	006R04830	006R04834
Recipiente de resíduos de resíduos genuíno Xerox®, Impressora colorida/Multifuncional Xerox C320/C325 (30.000 páginas)	008R13325	008R13325
Kit de tratamento de imagens em preto genuíno Xerox®, Impressora colorida/Multifuncional Xerox C320/C325 (125.000 páginas) ⁶	013R00700	013R00700
Kit de tratamento de imagens em preto e coloridas genuíno xerox (CMYK), Xerox® C320/C325 colorida/multifuncional Impressora (125.000 páginas) ⁶	013R00701	013R00701
ACESSÓRIOS OPCIONAIS		
Bandeja para 550+100 folhas	097N02468	
Suporte da impressora	097S05244	

* América do Norte (NA): EUA, Canadá
Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734.
² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.
³ A capacidade de papel é baseada em material de 75 g/m² (20 lb); a capacidade pode variar com materiais de gramaturas diferentes.
⁴ Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem e a cobertura da área.
⁵ O rendimento do recipiente de toner usado varia de acordo com o tipo de imagem, o percentual de cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.
⁶ O rendimento médio do fotorreceptor baseia-se em um comprimento de execução de 5 páginas de 8,5 x 11 pol./Páginas A4 ABL, com uma divisão de 35 % de páginas em cores/65 % de páginas em preto e branco.

Para obter mais informações, acesse <https://www.support.xerox.com/pt-br>.