

Multifuncional Xerox® VersaLink®

B7125/B7130/B7135



As multifuncionais da série Xerox® VersaLink® B7100 contam com a tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Especificações do sistema	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Velocidade em uma face¹ 210 x 297 mm/A4/8,5 x 11 pol. 216 x 356 mm/8,5 x 14 pol. 297 x 420 mm/A3/11 x 17 pol.	Até 25 ppm (páginas por minuto) alimentação pela borda longa (ABL) Até 16 ppm Até 14 ppm	Até 30 ppm ABL Até 20 ppm Até 17 ppm	Até 35 ppm ABL Até 22 ppm Até 19 ppm
Velocidade em frente e verso¹ 210 x 297 mm/A4/8,5 x 11 pol. 216 x 356 mm/8,5 x 14 pol. 297 x 420 mm/A3/11 x 17 pol.	Até 25 ppm ABL Até 10 ppm Até 9 ppm	Até 30 ppm ABL Até 12 ppm Até 11 ppm	Até 35 ppm ABL Até 13 ppm Até 12 ppm
Ciclo mensal de funcionamento²	Até 107.000 páginas/mês²	Até 129.000 páginas/mês²	Até 153.000 páginas/mês²
Média recomendada Volume mensal de impressão³	Até 13.000 páginas	Até 15.000 páginas	Até 17.000 páginas
Unidade de disco rígido	Unidade de disco rígido de 320 GB (opcional no modelo de mesa)		
Processador	Dual Core de 1,05 GHz		
Memória	4 GB		
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n/g/b/a, Wi-Fi Direct e Bluetooth (iBeacon) com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair		
Recursos da controladora	Controle integrado de segurança e integridade, suporte TLS1.3, conformidade com NIST800-171r1 Impressão em mídia disponível, Mopria, Assistente de instalação remota - Ativar/desativar fax protegido, Air Print		
Idiomas da interface do usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata, árabe		

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Especificações do dispositivo				
Requisitos elétricos				
América do Norte	Tensão: 110-127 V -10%/+6% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 12 A			
Europa e outras regiões	Tensão: 220-240 V +/-10% Frequência: 50 Hz +/-3%, 8 A			
Consumo de energia				
Impressão ⁴	25 ppm = 0,39 kWh ou menos; 30 ppm = 0,48 kWh ou menos; 35 ppm = 0,57 kWh ou menos			
Modo de espera ⁴	110 V: 100 watts ou menos; Para 220 V: 94 watts ou menos			
Modo repouso ⁴	0,4 watts ou menos			
Ambiente operacional				
Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	0° a 35° C			
Faixa de temperatura necessária (operação)	10 a 32° C			
Umidade relativa necessária	10% a 85%			
Níveis de potência do ruído	Impressão: 6,85 B(A) ou menos 25 ppm = 6,65 B(A); 30 ppm = 6,80 B(A); 35 ppm = 6,85 B(A) Modo de espera: 4,10 B(A) ou menos 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A) Sistema completo (incluindo Módulo de acabamento e HCF) Impressão: 25 ppm = 7,18 B(A); 30 ppm = 7,30 B(A); 35 ppm = 7,40 B(A) Modo de espera: 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A)			
Tempo de inicialização (de Desligado para IU Pronta)	Até 60 segundos			
Tempo de aquecimento (de Repouso para IU Pronta)	Até 12 segundos			
Dimensões e pesos (sem embalagem)	Largura	Profundidade	Altura	Peso
Unidade básica (modelo de mesa)	590 mm/23,23 pol.	670,8 mm/26,41 pol.	766,5 mm/30,18 pol.	54,2 kg/119,5 lbs
Unidade básica com Módulo de uma bandeja com suporte	615,7 mm/24,24 pol.	670,8 mm/26,41 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	77,1 kg/170,0 lbs
Unidade básica com Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade	615,7 mm/24,24 pol.	670,8 mm/26,41 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	85,6 kg/188,7 lbs
Unidade básica com Módulo de três bandejas e Módulo de acabamento Office com Criador de livretos	1135,2 mm/44,69 pol.	678,6 mm/26,71 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	118,7 kg/261,7 lbs
Unidade básica com Módulo de três bandejas e Módulo de acabamento Office	668 mm/26,30 pol.	670,8 mm/26,41 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	92,8 kg/204,6 lbs
Unidade básica com Módulo de três bandejas, Módulo de acabamento Office, Criador de livretos e Alimentador de alta capacidade	1451,4 mm/57,1 pol.	678,6 mm/26,7 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	147,7 kg/325,62 lbs
Unidade básica com Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade e Módulo de acabamento Office	668 mm/26,30 pol.	670,8 mm/26,41 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	96,7 kg/213,2 lbs
Unidade básica com Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade, Módulo de acabamento Office, Criador de livretos e Alimentador de alta capacidade	1451,4 mm/57,1 pol.	678,6 mm/26,7 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	151,6 kg/334,22 lbs
Certificações				
Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Configuração da Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem para 130 folhas⁵ economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso com até 80 impressões por minuto (ipm). A alta capacidade de papel gera produtividade, especialmente para tarefas que exigem grandes lotes de documentos digitalizados ou copiados.



A interface do usuário é uma tela sensível ao toque intuitiva, semelhante a um tablet de 7 polegadas, que permite que você conclua tarefas com apenas alguns toques sem esforço e permite personalizar sua experiência. Obtenha acesso a mais de 100 aplicativos de produtividade por meio do **Xerox App Gallery**. Experimente em xerox.com/VersaLink7100UI.

A Bandeja 1 padrão de 520 folhas⁵ trabalha com tamanhos de materiais de 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.

A bandeja de alimentação manual de 100 folhas trabalha com tamanhos de materiais de 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm / 3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.



Compartmento do leitor de cartão e porta USB embutida.⁶



MAXIMIZE A CAPACIDADE DE PAPEL COM UMA DESSAS OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO⁵

O módulo de uma bandeja (opcional no modelo de mesa) aumenta a capacidade total de papel para 1.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual).



O módulo de uma bandeja com suporte oferece a capacidade total de papel de 1.140 folhas (incluindo a bandeja manual) e oferece espaço de armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.



O módulo de três bandejas (opcional no modelo de mesa) aumenta a capacidade total de papel para 2.180 folhas (incluindo a bandeja de alimentação manual).



O módulo de bandeja Tandem proporciona uma capacidade total de até 3.140 folhas de papel (incluindo a bandeja de alimentação manual).



A bandeja de envelopes pode substituir a bandeja 1 para oferecer alimentação de até 60 envelopes.



O alimentador de alta capacidade acomoda 2.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.



AUMENTE A VERSATILIDADE COM AS OPÇÕES DE ACABAMENTO⁵



O Módulo de acabamento Office oferece funções avançadas de acabamento, empilhador de 2000 folhas, grampeamento em 3 posições e perfurador.



O Módulo de acabamento Office com Criador de livretos simplifica a criação de livretos, incluindo marcação e grampeamento na lombada. Use para criar livretos de 64 páginas com configuração de grampeamento na lombada (2 a 16 folhas).



A superfície de trabalho e o grampeador de conveniência grampeia até 50 folhas e fornece bastante espaço para classificar documentos.



As Bandejas coletoras de deslocamento duplas⁷ empilham até 250 folhas cada.



O Módulo de acabamento Office integrado oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento duplo de 50 folhas.

⁵ As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m²/20 lb; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁶ As portas USB podem ser desativadas.

⁷ Disco rígido e Bandejas coletoras de deslocamento duplas são opcionais no modelo de mesa.

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Impressão	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Tempo de saída da primeira impressão	Até 6,2 segundos	Até 5,2 segundos	Até 4,8 segundos
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi		
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (Opcional)		
Área máxima de impressão	4 mm da borda de ataque do papel, 2 mm das bordas lateral e de fuga do papel		
Recursos de impressão	Padrões de aplicativo Ativar/desativar folhas de identificação Status bidirecional em tempo real Layout de livreto Modo rascunho Acabamento Ajustar ao novo tamanho de papel Identificação do trabalho (Imprimir ID ou folha de identificação, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Monitoramento de trabalhos (Interface de usuário local ou cliente) Fax LAN (requer Kit de Fax) Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção de papel por atributo Impressão pessoal Ativar/desativar impressão periférica Imprimir de USB Conjunto de amostras Trabalho salvo Dimensionamento Impressão protegida Pular páginas em branco Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenamento e reutilização de configurações de driver Exclusão de trabalhos armazenados Impressão em frente e verso (como padrão) Marca d'água (predefinida e personalizada) Configurações do driver Xerox® Earth Smart		
Imprimir de USB	Permite a impressão presencial a partir da porta USB tipo A Suporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos suportados: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
Sistemas operacionais	Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® versão 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core SUSE® SAP® IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris Nota: Para obter informações sobre versões suportadas para os sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em www.support.xerox.com/pt-br .		
Fontes	Fontes PostScript: 136 Fontes PCL: 83		
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite que os administradores de TI instalem, atualizem e gerenciem dispositivos não Xerox e Xerox® de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão		
Xerox® Pull Print Driver	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente pull print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com o Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e outros		

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Cópia	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Scanner de documentos	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única para 130 folhas		
Tamanho do scanner de documentos	Vidro de originais: Até 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pol. AAOFV: Até 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pol.		
Velocidade de cópia de 1 face	Até 25 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 30 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 35 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
Velocidade de cópia frente e verso	Até 25 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 30 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 35 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
Tempo de saída da primeira cópia	Até 5,8 segundos	Até 4,3 segundos	Até 4,3 segundos
Lados (entrada: saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
Quantidade	1 a 999		
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi		
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%		
Simultaneidade	Impressão e digitalização simultâneas		
Recursos de cópia	Anotação (números de página, comentários, carimbo de data, carimbo Bates)* Supressão automática de fundo Cópia de livreto com apagamento do centro Cópia de livreto* Alceamento Controle de escurecimento Apagamento da borda Capa dianteira Cópia de Cartão de ID Aprimoramento de imagem Deslocamento de imagem Clarear/Escurecer Várias páginas em uma Reduzir/Ampliar de 25% a 400% Orientação do original Tamanho do original Tipo de original Layout da página Cópia de amostra Saturação Nitidez *Requer HDD/Kit de produtividade		
Digitalização			
Capacidade	Digitalização colorida e em preto e branco		
Simultaneidade	Digitalize enquanto o sistema está executando trabalhos de cópia ou impressão em rede, ou, enquanto está transferindo trabalhos de digitalização para rede ou fax		
Velocidade de entrada de lado único	Preto e branco: Digitalize até 80 ipm – 210 x 297 mm /A4 (8,5 x 11 pol.) Colorida: Digitalize até 80 ipm – 210 x 297 mm /A4 (8,5 x 11 pol.)		
Velocidade de entrada frente e verso	Preto e branco: Digitalize até 80 ipm – 210 x 297 mm /A4 (8,5 x 11 pol.) Colorida: Digitalize até 80 ipm – 210 x 297 mm /A4 (8,5 x 11 pol.)		
Resolução	Óptica – 600 x 600 dpi		
Profundidade de bit	Cores de 24 bits/nível de cinza de 8 bits		
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pol. Alimentador automático de originais: 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pol.		
Protocolos de arquivamento de rede	FTP SMTP SMB sFTP		

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Digitalização	
Formatos de arquivo	JPG TIFF (página única e várias páginas) PDF (página única e várias páginas) PDF pesquisável via Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido por senha PDF linearizado (definido via servidor da Web incorporado) e PDF/A
Compatibilidade com o driver de digitalização (somente em rede)	WIA TWAIN
Destinos de digitalização aceitos	Digitalizar para página inicial Digitalizar para USB Digitalizar para e-mail Digitalizar para rede (navegue por FTP ou por SMB)
Digitalização de fluxo de trabalho (recursos opcionais)	
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android). Confira a lista completa de aplicativos disponíveis na Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery
Fax* de uma linha ou três linhas em PSTN (opcional)	
Velocidade do fax	33,6 Kbps
Resolução	Padrão 200 x 100 dpi, Fina 200 x 200 dpi, Superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compactação	MH, MR, MMR, JBIG
Recursos de Fax	Fax presencial, inclui Fax LAN, Fax direto, Habilitação de fax de servidor, Encaminhamento de fax para e-mail, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
Fax sobre IP (Opcional)	
Conformidade	IP/SIP compatível com T.38
Resolução	Padrão 200 x 100 dpi, Fina 200 x 200 dpi, Superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compactação	MH, MR, MMR, JBIG
Recursos de Fax	Fax presencial, incluindo Fax LAN, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
Pronta para a mobilidade e a nuvem	
Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)
Impressão móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)
Plataforma Xerox® Workplace Central	Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseados em nuvem da plataforma Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para ouvir facilmente, converter PDF ou arquivos de imagem em formatos populares da Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo, transformar a caligrafia em texto legível, editável e compartilhável, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e automaticamente editar informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre o seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox oferece flexibilidade máxima ao cliente oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e uma versão em nuvem (Workplace Cloud) dessa solução

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Segurança	
Recursos de segurança	Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de cancelamento de certificado (CRL)/Protocolo de status (OCSP) Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP) Integração com o Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtragem de domínio FIPS 140-2 Verificação de firmware Sobregravação de disco imediata* Filtragem de endereço IP IPsec Conformidade com NIST800-171r1 Autenticação da rede Filtragem de porta Certificados pré-instalados e assinados automaticamente Permissões com base na função E-mail seguro Fax protegido Impressão protegida Gerenciamento do certificado de segurança Ativação de cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) Suporte a TLS 1.3/SSL Trellix® – Whitelisting/Allowlisting de controle incorporado e controle de integridade *Requer HDD/Kit de produtividade
Contabilidade	
Contabilidade Padrão Xerox®/Contabilidade de rede (padrão)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Recurso de contabilidade padrão Xerox® Até 1.000 contas de usuário sem HDD Até 9.999 contas de usuário com HDD Até 500 contas gerais Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho) Até 1.000 IDs do usuário; até 1.000 IDs de conta sem HDD Até 60.000 IDs do usuário; até 60.000 IDs de conta com HDD Até 14.000 registros de contabilidade (transações)
Recursos	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado
Opções de contabilidade – Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização)	
	- Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado - Gerenciamento abrangente, rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax - Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para obter detalhes, acesse www.xerox.com.br - Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS - O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas - Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros

*Trellix anteriormente conhecida como McAfee. O firmware do dispositivo refletirá a mudança da marca Trellix na versão de software futura.

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Manuseio de papel	
Alimentador de documentos	
Capacidade⁵	Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso (AAOFV): 130 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm/1,93 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas	38 a 128 g/m ² bond/11 a 34 lb. AAOFV de única passagem permite gramaturas só frente
Bandeja manual	
Capacidade⁵	100 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas Lado único: Frente e verso:	60 bond a 216 g/m ² capa/16 a 80 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 a 60 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante Recarga de cartão brilhante Etiquetas de alta gramatura Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Recarga de cartão brilhante de baixa gramatura Papel comum Pré-impresso Reciclado
Bandeja 1	
Capacidade⁵	520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas Lado único: Frente e verso:	60 bond a 256 g/m ² capa/16 a 95 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 a 60 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Etiquetas de alta gramatura extra Cartão brilhante Recarga de cartão brilhante Cartão de alta gramatura Recarga de cartão de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura Recarga de cartão brilhante de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Papel comum Pré-impresso Reciclado

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Módulo de uma bandeja (opcional – Somente modelo básico)	
Capacidade⁵	520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas Lado único: Frente e verso:	60 bond a 256 g/m ² capa/16 a 95 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 a 60 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Etiquetas de alta gramatura extra Cartão brilhante Recarga de cartão brilhante Cartão de alta gramatura Recarga de cartão de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura Recarga de cartão brilhante de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Papel comum Pré-impresso Reciclado
Módulo de uma bandeja com suporte (Opcional)	
Capacidade⁵	520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas Lado único: Frente e verso:	60 bond a 256 g/m ² capa/16 a 95 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 a 60 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Etiquetas de alta gramatura extra Cartão brilhante Recarga de cartão brilhante Cartão de alta gramatura Recarga de cartão de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura Recarga de cartão brilhante de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Papel comum Pré-impresso Reciclado

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Módulo de três bandejas (Opcional)	
Capacidade⁵	Bandeja 2: 520 folhas Bandeja 3: 520 folhas Bandeja 4: 520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas Lado único: Frente e verso:	60 bond a 256 g/m ² capa/16 a 95 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 a 60 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Etiquetas de alta gramatura extra Cartão brilhante Recarga de cartão brilhante Cartão de alta gramatura Recarga de cartão de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura Recarga de cartão brilhante de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Papel comum Pré-impresso Reciclado
Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade (opcional)	
Capacidade⁵	Bandeja 2: 520 folhas Bandeja 3: 870 folhas Bandeja 4: 1.130 folhas
Tamanhos	Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol. Bandeja 3: Tamanhos padrão: A4 ou B5/8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol. Bandeja 4: Tamanhos padrão: A4 ou B5/8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol.
Gramaturas Lado único: Frente e verso:	60 bond a 256 g/m ² capa/16 a 95 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 a 60 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Etiquetas de alta gramatura extra Cartão brilhante Recarga de cartão brilhante Cartão de alta gramatura Recarga de cartão de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura Recarga de cartão brilhante de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Papel comum Pré-impresso Reciclado

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Bandeja de envelopes – Substitui a bandeja 1 (opcional)	
Capacidade⁵	Até 60 envelopes
Tamanhos	Nº 10 comercial, Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.
Gramaturas	75 a 90 g/m² bond/20 a 25 lb.
Alimentador de Alta Capacidade (Opcional)	
Capacidade⁵	2.000 folhas
Tamanhos	Tamanhos padrão: A4 ou B5/8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol.
Gramaturas Lado único: Frente e verso:	60 bond a 216 g/m² capa/16 a 80 lb. 60 bond a 169 g/m² capa/16 a 60 lb.
Capacidade total	
Capacidade da unidade de base⁵	620 folhas
Capacidade do módulo de uma bandeja⁵	1.140 folhas
Módulo de uma bandeja com capacidade para suporte⁵	1.140 folhas
Capacidade do módulo de três bandejas⁵	2.180 folhas
Capacidade da bandeja Tandem de alta capacidade⁵	3.140 folhas
Acabamento	
Bandejas de saída (opcional no modelo de mesa)	
Bandejas coletoras de deslocamento duplas⁵	250 folhas cada; Deslocamentos da bandeja inferior
Módulo de acabamento Office integrado (opcional)	
Bandeja de empilhamento	500 folhas de 80 g/m² bond/20 lb. - A4/8,5 x 11 pol. ou 250 folhas de 80 g/m² bond/20 lb. - A3/11 x 17 pol.
Tamanhos	89 x 98 mm a 297 x 432 mm/3,5 x 3,9 pol. a 11,7 x 17 pol.
Gramaturas	60 bond a 256 g/m² capa/16 a 80 lb.
Grampeamento	Grampeamento automático duplo: Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² para capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício I/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² para capas)
Módulo de acabamento Office (opcional)	
Capacidade⁵	Bandeja de empilhamento: 2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampo único ou 750 folhas com grampo duplo (8,5 x 11 pol./A4) (grampo duplo é padrão)
Tamanhos	148 x 148 mm a 297 x 432 mm/5,8 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol.
Gramaturas	60 bond a 256 g/m² capa/16 a 80 lb.
Grampeamento de várias posições	50 folhas de 90 g/m² bond/24 lb.
Furador (opcional) América do Norte: Europa:	2 a 3 furos 2 a 4 furos
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office (Marcação/Prega, Grampeamento na lombada) (Opcional)	
Capacidade⁵	40 livretos (2 a 15 folhas por livreto – 80 g/m²/20 lb. ou menos)
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício – 8,5 x 14 pol./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol./A3 ABC
Grampeamento na lombada /canoa	Livreto de 2 a 15 folhas/8 a 60 páginas 64 bond a 220 g/m² capa/16 a 80 lb.
Dobra V/Vinco	1 a 15 folhas/sem grampo/52-105 g/m²
Grampeador de conveniência (opcional – inclui superfície de trabalho)	
Capacidade⁵	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer uma tomada separada

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Gerenciamento de dispositivos	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SMTP, MDNS
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 em TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), Recursos do Host MIB RFC 2790 Impressora MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, Xerox® Easy Assist App
Software Xerox® CentreWare® Web	
	- Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede, que permite o gerenciamento de dispositivos com base em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho que execute o Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional - Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante - Facilita a descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos
Servidor da Web incorporado – Página da Web do dispositivo incorporado	
Status do dispositivo	- Status/conteúdo da bandeja - Status de consumíveis - Faturamento/Uso - Links rápidos - Suporte on-line
Visualização da fila de impressão	Gerenciamento das filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão (PS (com opção PostScript opcional), PCL, PDF, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo
Gerenciador de Dispositivos Xerox®	O Gerenciador de Dispositivos Xerox® coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivos da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Gerenciador de Dispositivos Xerox® oferece: - Monitoramento de dispositivos e solução de problemas - Configuração remota do SNMP v3 - Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos - Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento - Detectar automaticamente o servidor do Gerenciador de Dispositivos Xerox® e baixar arquivos de configurações para instalação remota sem toque
Xerox® Workplace Cloud	Gerenciamento remoto para definir e auditar dados de configuração do dispositivo com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Serviços remotos	
Leituras Automáticas do Medidor (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para controle e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo
Reposição Automática de Suprimentos (ASR, Automatic Supplies Replenishment)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox com base no uso real, eliminando a necessidade de se gerenciar manualmente o inventário de suprimentos

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Suprimentos	Descrição	Rendimento
Cartuchos de toner vendidos	Preto	34.300 páginas ⁹
Cartuchos de toner medidos	Preto	36.500 páginas ⁹
Cartucho do fotorreceptor	Preto	80.000 páginas ¹⁰
Cartucho do criador de livretos (8 cartuchos por caixa)	1 caixa de cartuchos	16.000 grampos (2.000 cada cartucho)
Refil do grampo para módulos de acabamento (3 refis por caixa)	1 caixa de refis	15.000 grampos (5.000 cada refil)
Cartucho de grampos para módulos de acabamento (1 cartucho por caixa)	1 cartucho	5.000 grampos

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ O rendimento médio recomendado não é o mínimo, mas destina-se a cobrir uma gama de volumes para diferentes ambientes.

⁴ Estados de energia definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m²/20 lb; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁶ Portas USB podem ser desativadas.

⁷ Disco rígido e bandejas coletoras de deslocamento duplas são opcionais no modelo de mesa.

⁸ Requer linha telefônica analógica.

⁹ Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas não limitado a, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, modo de execução, tipos de aplicações, volumes de impressão mensais e pontos de ajuste de qualidade de imagem.

¹⁰ Número aproximado de páginas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina.

Para obter mais informações, visite: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.