

Tudo é possível.

Impressora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281



Está na altura de optar pela agilidade.

Quando os pedidos são alterados a cada minuto, precisa de uma impressora que torna tudo isso possível: trabalhos de luxo, inúmeras opções para alimentação e finalização ao nível do escritório e de produção, com fluxos de trabalho rápidos e sem esforço que ajudem o trabalho a ser realizado mais rapidamente. Esta é a nova Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200.

AGORA QUALQUER PESSOA PODE IMPRIMIR COMO UM PROFISSIONAL

Irá fazer mais com a PrimeLink®, um novo motor de produção ligeira que promete mais potência com velocidades de impressão até 81 impressões por minuto. Quer trabalhe com um escritório ou agência, universidade ou reprografia de produção, a PrimeLink® está pronta para melhorar a sua imagem com suporte contínuo e a mais vasta gama de capacidades no mercado da produção ligeira.



QUALIDADE DE LUXO NOS SEUS TRABALHOS

Qualidade de imagem para além do que seria de esperar de uma impressora de escritório, com produção a cores de alta definição e altamente envolvente. Mais:

Texto preto nítido e rico e gráficos a cores imaculados com Toner High Definition Emulsion Aggregate (HD-EA)

Registo otimizado de 0,5 mm da frente para o verso para manter todos os seus conteúdos exatamente onde pretende

Qualidade mais estável e precisa com a nova tecnologia de impressão LED, com eficiência energética, que proporciona imagens a 2.400 x 2.400 dpi

Densidade exata e qualidade de cor com Ajuste Simples da Qualidade de Imagem (SIQA) avançado

Suporte para impressão de Folha Extra Longa (XLS) em tamanhos maiores (51 polegadas/1.300 mm)

A alimentação de envelopes fiável numa vasta gama de tamanhos vem de origem, não sendo necessário kit especial



VASTA GAMA DE ALIMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO

A produção sem esforço de qualquer tiragem (pequena a grande) com acabamento em linha em praticamente qualquer suporte de impressão garante que está preparado para o sucesso.

Ofereça mais aplicações com mais flexibilidade de suportes até 400 g/m² e formatos até 51 polegadas/1.300 mm

Otimize a sua impressora para cada trabalho com bibliotecas de suportes personalizados

Obtenha grandes capacidades e produtividade num equipamento que poupa espaço

UMA IMPRESSORA TÃO DIVERTIDA DE UTILIZAR QUE O TRABALHO NÃO PARECERÁ TRABALHO

Quando se trata de trabalhar melhor, tem tudo a ver com eficiência e excelência. O novo Servidor a Cores Integrado para a Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200 oferece isso e muito mais (de série) com fluxos de trabalho prontos a utilizar e funções avançadas de impressão, acedidas através de um ecrã tátil de 10 polegadas onde basta tocar para imprimir/copiar/digitalizar.

Os Servidores de Impressão Xerox® EX e EX-i para a Série C9200 potenciados pela Fiery® (opcional) oferecem ferramentas de produção familiares para reprografias e impressoras internas - incluindo uma vasta gama de ofertas Fiery® para trabalhos de gestão de cores avançada, configuração de trabalhos e muito mais.

FLUXOS DE TRABALHO E PERSONALIZAÇÃO RÁPIDOS E SEM ESFORÇO

Automatização que poupa tempo e talento com o potencial para transformar os seus fluxos de trabalho — e o seu ambiente de trabalho.

Acelere o seu trabalho com o Xerox® FreeFlow® Core e outras soluções de software de fluxo de trabalho FreeFlow®

Monitorize, meça e faça a gestão da sua impressora ou de toda a frota com o Software Xerox® Freeflow® Vision

Ligue-se e crie com a aplicação Connect for XMPie para novas aplicações criativas incluindo modelos pré-carregados para personalização

Imprima sem problemas a partir de qualquer dispositivo com suporte para impressão móvel com a aplicação Xerox® @PrintByXerox

SUPER-SEGURAS DAS AMEAÇAS DE HOJE E DE AMANHÃ

Com dezenas de funções e certificações de segurança, a PrimeLink® está pronta para cumprir e exceder os protocolos da sua organização. A nossa abordagem à segurança em vários níveis, foi desenhada com base em três princípios, de modo a assegurar uma proteção contínua e assegurar a conformidade, qualquer que seja o seu campo ou indústria.

Impressora Inovadora Xerox® PrimeLink® Série C9200



Mostrado: Servidor de impressão Fiery® EX, Alimentador de alta capacidade com duas bandejas para formatos maiores, Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200, Vinco e Acerto nas Duas Faces, Finalizador Xerox® Production Ready Booklet Maker, Xerox® SquareFold® Trimmer



Velocidades:
65/75/81 ppm



Gramagem do papel:
até 400 g/m²




Material de impressão dos Banners:
até 51 pol. / 1.300 mm



Capacidade standard (5 bandejas):
3.500 folhas com alimentador opcional de alta capacidade com uma bandeja para formatos maiores (OHCF); 7.500 folhas com OHCF de duas bandejas

- 1 Alimentador Opcional de Alta Capacidade para Formatos Grandes com Uma ou Duas Bandejas (OHCF)
- 2 Bandeja 5 (MSI / Bandeja Bypass)
- 3 Interface do Utilizador Remota
- 4 Sensor inteligente de proximidade
- 5 Scanner a cores de duas cabeças até 270 ipm
- 6 Bandejas standard 1-5
- 7 Servidores de impressão opcionais Xerox® EX ou Ex-i Série C9200 com tecnologia Fiery®
- 8 Servidor a cores integrado standard para a impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200

- 9 Toner de Agregação em Emulsão de Alta Definição (HD-EA)
- 10 Tecnologia de impressão LED
- 11 Eliminador de curvatura Inteligente/ Avançado
- 12 Registro 0,5 mm da frente para o verso
- 13 Biblioteca de material personalizado
- 14 Percurso de papel redesenhado
- 15 Vinco e Acerto nas Duas Faces
- 16 Várias opções de finalização para impressão de produção e ambientes de escritório



Facilitamos a personalização.
Configure automaticamente a sua impressora perfeita usando a ferramenta Product Explorer.



Impressora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
VELOCIDADE SIMPLEX		Cor	Preto e branco	Cor	Preto e branco	Cor	Preto e branco
A4 / 8,5 x 11 pol.		Até 65 ppm	Até 65 ppm	Até 75 ppm	Até 75 ppm	Até 81 ppm	Até 81 ppm
A3 / 11 x 17 pol.		Até 34 ppm	Até 34 ppm	Até 37 ppm	Até 37 ppm	Até 42 ppm	Até 42 ppm
SRA3 / 12 x 18 pol.		Até 30 ppm	Até 30 ppm	Até 34 ppm	Até 34 ppm	Até 38 ppm	Até 38 ppm
Dimensões da Impressora		Altura: 1.154 mm / 45,4 pol.; Largura: 1.575 mm / 62 pol.; Profundidade: 31,2 pol. / 793 mm (inclui Bandeja Bypass e Bandeja de Recepção Offset)					
Ciclo de trabalho mensal		Até 300.000 páginas (capacidade de volume máximo mensal não esperada regularmente todos os meses)					
Volume médio de impressão mensal (AMPV)		10.000 a 60.000 páginas por mês					
Flexibilidade/Gramagens		Capacidade de papel standard: 3.500 folhas (Bandejas 1 e 2: 540 folhas, Bandeja 3: 890 folhas, Bandeja 4: 1.280 folhas, Bandeja 5 (MSI/Bypass): 250 folhas) Capacidade máxima de papel: 7500 folhas (Bandeja 1 e 2: 540 folhas, Bandeja 3: 890 folhas, Bandeja 4: 1.280 folhas, Bandeja 5 (MSI/Bypass): 250 folhas, Alimentador Alta Capacidade. Duas bandejas grandes formatos: 4.000 folhas) Formatos: Bandeja 1: A5 a SRA3 / 5,5 x 8,5 pol. a 12 x 18 pol.; Bandeja 2: A5 a SRA3 / 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol.; Bandeja 3: B5, A4 / 7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol.; Bandeja 4: B5, A4 / 7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol.					
Qualidade de Imagem	Tecnologia de Impressão	Definindo uma nova referência mais elevada em qualidade de imagem de produção ligeira com tecnologia LED, resolução de 2.400 x 2.400 dpi com HD LED e Toner HD EA para excecional clareza e cores ricas e vivas					
	Lineaturas	Trama com 150/200/300/600 pontos, trama com 200 linhas, estocástica e texto e gráficos melhorados					
	Registo	- Tecnologia de registo de ponta para um controlo apertado - Simple Image Quality Adjustment (SIQA) para eliminar a inclinação, uniformidade do registo e da densidade (disponível em todas as configurações) +/- 0,5 mm. Variação ocorre conforme a dimensão do papel, bandeja, etc.					
Funções de impressão		- Impressão, cópia, digitalização e fax (opcional), incluindo Digitalização para PC, USB ou Email e impressão móvel - A vasta gama de suportes permite-lhe imprimir tudo, desde postais a posters, quer seja suporte revestido, quer seja suporte sem revestimento, até 400 g/m² - Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) permite-lhe conectar soluções de software de terceiros - Opções de finalização inline oferecem um acabamento profissional com impressão de faixas, agrafamento, perfuração, dobragem, agrafamento em booklets, vinco e acerto de booklets com três lâminas, apresentações agrafadas, relatórios e newsletters - Mantenha-se seguro com funções de segurança integradas, como filtro IP, sobreposição da imagem do disco, impressão segura, digitalização para e-mail encriptada, autenticação e suporte IPv6 - Tamanho de folha 1.295 mm/51 pol. XLS ou Banner (Bandeja 5 e OHCF através da Bandeja 5) suportando até 220 g/m² - Papel de gramagem até 400 g/m² (apenas bandeja 5 e OHCF), auto-duplex até 350 g/m² (bandeja bypass e OHCF) - Unidades substituíveis Xerox® para toners, tambores, fusor, corotron de carga, garrafa de resíduos, agrafo - Configuração de papel personalizado e catálogo de papel - Capacidade de abastecimento de papel e de toner durante o funcionamento - IU remota e sensor inteligente de proximidade - Funções Opcionais: Common Access Card Enablement Kit, Opções de Contabilização, PostScript com Servidor de Cor Integrado					
Servidores		Standard Servidor integrado a cores para a impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200		Opcional - Servidor de impressão Xerox® EX-i C9200 com tecnologia Fiery® (Plataforma FS600) - Servidor de impressão Xerox® EX C9200 com tecnologia Fiery® (plataforma FS600)			
Scanner Integrado		- Alimentador de documentos duplex automático de passagem única - Scanner a cores ou a preto e branco - Digitalizar para PDF com texto pesquisável, PDF/A, pré-visualização de miniaturas, XPS, TIFF, JPEG - Capacidade para 250 folhas		- Até 270 ipm (cor, até 200 g/m²) - Até 270 ipm (preto e branco, até 200 g/m²) - Originais até 11 x 17 pol. (A3) em gramagens a partir de 38 g/m² (16 lb. bond) a 200 g/m² (53 lb. bond) - Alimentador automático de documentos e vidro de exposição utilizado com SIQA (registo de bandeja para papel)			
Alimentação opcional		Alimentador de alta capacidade (HCF) opcional: 2.000 folhas; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm / 7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol. / B5, A4; 16 lb. bond a 60 lb. cover / 64 a 220 g/m² (sem revestimento e com revestimento) Alimentador de Alta Capacidade para Formatos Maiores (OHCF) Opcional: OHCF de 1 bandeja: 2.000 folhas mais armário de armazenamento; Bandeja 6: 100 x 148 mm a 330 x 488 mm / 3,9 x 5,8 pol. a 13 x 19,2 pol. (até 400 g/m²) Bandeja 5: Até 600 x 1.300 mm / 13 x 51 pol. até 400 g/m² (XLS até 220 g/m²) OHCF de duas bandejas: 4.000 folhas; Bandeja 6 e 7: 100 x 148 mm a 330 x 488 mm / 3,9 x 5,8 pol. a 13 x 19,2 pol. (até 400 g/m²) Bandeja 5: Até 600 x 1.300 mm / 13 x 51 pol. até 400 g/m² (XLS até 220 g/m²)					
Finalizador opcional		Finalizador Business Ready 2.0: Bandeja superior offset: 500 folhas A4/8,5 x 11 pol.não agrafadas. Bandeja para Empilhar e Agrafar: 3.000 folhas não agrafadas ou 100 conjuntos (agrafos de duas ou quatro posições) 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 conjuntos (agrafos de uma posição) 8,5 x 11 pol. / A4. Formatos: Empilhamento; A6 a SRA3 / 4 x 6 pol. a 13 x 19,2 pol., Agrafamento; B5 a A3 / 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. Outro; saída A5 / 5,5 x 8,5 pol. para bandeja superior; perfuração e offset. Gramagens de Papel: Bandeja superior: 60 a 350 g/m² / 16 lb. bond a 110 lb. cover (revestido e não revestido). Bandeja do empilhador: 60 a 256 g/m² / 16 lb. bond a 96 lb. cover (revestido e não revestido). Finalizador Business Ready Booklet Maker Finalizador 2.0: Bandeja superior offset: 500 folhas A4/8,5 x 11 pol.não agrafadas. Bandeja para Empilhar e Agrafar: 1.500 folhas sem agrafos ou 200 conjuntos (agrafo em uma ou duas ou 4 posições) ou 100 conjuntos agrafados 11 x 17 pol. / A3 / SRA3. 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 conjuntos (agrafo numa só posição) A4 / 8,5 x 11 pol. Formatos: Empilhamento; A6 a SRA3 / 4 x 6 pol. a 13 x 19,2 pol. Agrafamento; B5 a A3 / 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. Outro; saída A5 / 5,5 x 8,5 pol. para bandeja superior; perfuração e offset. Gramagens de Papel: Bandeja superior: 60 a 350 g/m² / 16 lb. bond a 130 lb. cover (revestido e não revestido). Bandeja de empilhador: 60 a 350 g/m² / 16 lb. bond a 96 lb. cover (revestido e não revestido). Booklet Maker: Booklet Maker 16 lb. bond a 110 lb. cover / 256 a 300 g/m² (sem revestimento, 106 a 220 g/m² (com revestimento)). Booklet maker/agrafo na lombada 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m² com revestimento ou 5 folhas de 177 a 220 g/m² com revestimento). Finalizador Production Ready (necessita de Módulo Interface Redutor de Curvatura): Formato de Booklet: 100 folhas (90 g/m²) sem revestimento; 35 folhas (90 g/m²) com revestimento. Formato do papel: 182 x 146 mm a 297 x 432 mm / 7,2 x 5,7 pol. a 11,7 x 17 pol. Gramagem máxima: 350 g/m². Opções: Módulo de Perfuração, Inseror ou Dobra em C/Z Bandejas: Duas bandejas de saída, bandeja superior para 500 folhas, 3.000 folhas na bandeja de empilhamento com 148 x 146 mm a 330 x 488 mm / 5,83 x 5,75 pol. a 13 x 19,2 pol. Finalizador Production Ready Booklet Maker (requer o Módulo de interface eliminador de curvatura): Formato de Booklet: 182 x 182 mm a 330 x 488 mm / 7,17 x 7,17 pol. a 13 x 19,2 pol. até 256 g/m². Bandejas: Bandeja superior para 500 folhas, bandeja do empilhador para 2.000 folhas, booklets agrafados na lombada (até 120 páginas 30 folhas de 90 g/m² sem revestimento; 15 folhas de 106 g/m² com revestimento). Bandeja de receção offset: Empilhamento para 500 folhas. Módulo de corte Xerox® SquareFold®: Acerto da face: 120 páginas (30 folhas). Compatibilidade: Finalizador Production Ready, Booklet Maker, Vinco e Acerto nas Duas Faces. Módulo de dobra C/Z Xerox® Dimensão da folha: A4 / 8,5 x 11 pol. Meia dobra em Z Dimensão da folha: Suportes maiores reduzindo para A4 (8,5 x 11 pol.). Intervalo de gramagem: 64 até 90 g/m². Compatibilidade: Finalizador Production Ready, Booklet Maker. Inseror Xerox® Capacidade: 250 folhas. Capacidades: Acertar, perfurar, dobrar, agrafar, empilhar. Tamanho do papel: 182 x 210 mm a 330 x 488 mm / 7,2 x 5,8 pol. a 13 x 19,2 pol. Gramagem máxima: 350 g/m². Compatibilidade: Finalizador Production Ready. Módulo Xerox® de Dobragem/Acerto Frente e Verso Intervalo do acerto: 0,236 pol. / 6 mm a 0,985 pol. / 25 mm. Formato do papel: 194 x 210 mm a 330 x 488 mm / 7,7 x 8,3 pol. a 13 x 19,2 pol. Gramagem máxima: 350 g/m². Compatibilidade: Finalizador Production Ready e Booklet Maker. Unidade de Buffer: Até cinco vincos personalizados em montanha ou vale por folha. Para obter mais finalização opcional, consulte Product Explorer explore.xeroxproducts.com/Product.					
Xerox App Gallery		Aceda a xerox.com/AppGallery para saber como poderá aumentar as capacidades da PrimeLink C9265/C9275/C9281 e trabalhar de novas formas com aplicações dedicadas para empresas, ensino, cuidados de saúde e outros.					

As configurações podem variar consoante a localização geográfica.

Para obter mais informações, visite www.xerox.pt

