

# Impressora colorida Xerox® C320 e Impressora Multifuncional colorida Xerox® C325

O trabalho nunca para e a sua impressora também não deve parar.



Impressora colorida C320

Multifuncional colorida C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
<b>VELOCIDADE DA IMPRESSÃO (ATÉ)</b>		
<b>Velocidade de uma face<sup>1</sup> – Carta/A4</b> Em cores, Preto e branco	35/33 ppm	
<b>Velocidade de frente e verso<sup>1</sup> – Carta/A4</b> Cores, Preto e branco	17,5/17 ipm	
<b>Ciclo mensal de funcionamento<sup>2</sup> (até:)</b> Páginas por mês	65.000	
<b>Volume de impressão médio mensal recomendado (até:)</b> Páginas por mês	6.000	
<b>Processador/Memória</b> Velocidade de relógio/Cores Memória	Dual Core de 1 GHz 1 GB de RAM, 8 GB eMMC	Quad Core de 1,2 GHz 2 GB de RAM, 8 GB eMMC
<b>Conectividade</b> Conectividade do dispositivo	Alta velocidade USB 2.0 (Tipo A porta 1 dianteira, 1 traseira), alta velocidade USB (porta B tipo B 1 traseira), Gigabit Ethernet, Sem fio 802.11 b/g/n	
<b>Tecnologia de imagem</b>	Laser em cores	
<b>IMPRESSÃO E CÓPIA</b>		
<b>Resolução de impressão (até)</b>	Qualidade de imagem 1.200 x 1.200 dpi, 4.800	
<b>Resolução de cópia (até:)</b>	N/D	600 x 600 dpi
<b>Tempo de saída da primeira impressão (até:)</b>	7,6 segundos em cores/7,1 segundos em preto e branco	7,5 segundos em cores/7,2 segundos em preto e branco
<b>Tempo de saída da primeira cópia (até:)</b>	N/D	7,1 segundos em cores/6,8 segundos em preto e branco
<b>Linguagens de descrição de página</b>	Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, PCL 5, XPS, emulação PDF v1.7, HTML, Imagem direta	
<b>Recursos de impressão</b>	Interface do usuário de um toque, qualidade de impressão, tipos de trabalho normal, protegida, salva e jogo de amostras, frente e verso, orientação, ordenação, ID do trabalho de impressão nas margens, modo de rascunho, várias páginas em 1, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart	

# Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
<b>PRONTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E NA NUVEM</b>		
Impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Digitalização móvel	Apple AirPrint, Mopria Scan Service	
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Sim	
Conectividade em nuvem	Sim (pelo aplicativo Xerox® Print and Scan Experience)	
<b>DIGITALIZAÇÃO</b>		
Destinos	N/D	E-mail, unidade USB frontal, FTP, computador conectado em rede ou USB, pasta de rede do Windows
Formatos de arquivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponível no aplicativo Xerox® Print and Scan Experience para Windows), PDF seguro, Xerox Print Services
<b>FAX</b>		
Recursos padrão	N/D	Compressão MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, resposta automática, rediscagem automática, redução automática, envio de transmissão, filtro de fax indesejado, catálogo de endereços de fax, encaminhamento de fax que inclui: Fax, E-mail, FTP, pasta de rede, número chamado
<b>DETALHES DE IMPRESSÃO</b>		
Tempo de saída da primeira impressão – Cores (até:)	7,6 segundos	7,5 segundos
Tempo de saída da primeira impressão – Preto e branco (até:)	7,1 segundos	7,2 segundos
Resolução (até:)	Qualidade de imagem 1.200 x 1.200 dpi, 4.800	
Linguagens de descrição de página	Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, PCL 5, XPS, emulação PDF v1.7, HTML, Imagem direta	
Margem de página não imprimível	Impressão: 4,2 mm de cada borda	Impressão: 4,2 mm de cada borda; Cópia: 3 mm de cada borda
Imprimir de USB	Formatos de arquivo: Formatos do Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, Xerox Print Services, Formatos de imagem (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Opções disponíveis para configurar impressões USB: origem do papel, imprimir páginas em branco, alcear, impressão em frente e verso, orientação de economia de papel, folhas separadores, economia de papel, pedido de economia de papel	
Tipos de driver de impressão/Sistemas operacionais	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Aplicativo Microsoft Universal Print with Print Support. Para obter mais informações sobre os Sistemas Operacionais compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour	
Capacidade de fonte	Fontes escaláveis PCL6 94, 2 com bitmap Emulação PS, 163 fontes escaláveis	
<b>DETALHES DA CÓPIA</b>		
Tempo de saída da primeira cópia – Cores (até:)	N/D	7,1 segundos
Tempo de saída da primeira cópia – Preto e branco (até:)	N/D	6,8 segundos
Velocidade só frente (até:)	N/D	35 ppm/33 ppm Carta/A4
Velocidade frente e verso (até:)	N/D	17 ipm/17 ipm Carta/A4
Faces (entrada/saída)	N/D	1:1, 1:2, 2:2, 2:1
Quantidade	N/D	1–9.999
Simultaneidade	N/D	Sim (cópia durante a impressão)
Recursos de cópia	N/D	Cópia de tamanho; Cópia para tamanho; Escala de 25% a 400%; Escurecimento/Clareza; Lados 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Frente e verso; Alceamento; Cópia de amostra; <b>Tipo de conteúdo</b> – Texto, Texto/Foto, Foto, Gráficos; <b>Fonte de conteúdo</b> – Laser Preto e branco, Laser em cores, Jato de tinta, Foto/Filme, Revista, Jornal, Impressora, Outros; Criar atalho; Cor  <b>Opções avançadas</b> Configuração de papel de opções avançadas; Imagem avançada, Centro automático, Remoção de fundo, Contraste, Imagem espelhada, Imagem negativa, Borda para borda de digitalização, Detalhe de sombra, Nitidez, Equilíbrio de cores, Dropout de cores; Criar livreto; Configuração da página de capas; Criação de trabalhos personalizados; Apagamento de borda; Cabeçalho/Rodapé; Deslocamento da margem; Sobreposição; <b>Páginas por lado</b> – 2 páginas por lado, 4 páginas por lado; <b>Folhas separadoras</b> – entre páginas, entre cópias, entre trabalhos

# Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
<b>DETALHES DA DIGITALIZAÇÃO</b>		
Tecnologia	N/D	Scanner de mesa em cores com AAFV de passagem única, Sensor de imagem de contato (SIC)
Capacidade	N/D	AAOFV de única passagem, até 50 folhas de 75 g/m <sup>2</sup> , cor/preto e branco
Simultaneidade	N/D	Sim (digitalização durante a impressão)
Velocidade de entrada – colorida (até:)	N/D	30/28 ipm Só frente Carta/A4, 40/38 ipm Frente e verso Carta/A4
Velocidade de entrada – Preto e branco (até:)	N/D	40/38 ipm Só frente Carta/A4, 50/47 ipm Frente e verso Carta/A4
Resolução	N/D	600 x 600 dpi
Resolução (Utilitários de Software) (dpi)	N/D	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Área máxima de digitalização (AAO) (pol.)	N/D	8,5 x 14 pol.
Área máxima de digitalização (AAO) (mm)	N/D	216 x 356 mm
Área máxima de digitalização (vidro de originais) (pol.)	N/D	8,5 x 14 pol.
Área máxima de digitalização (vidro de originais) (mm)	N/D	216 x 356 mm
Gramatura do material (AAO)	N/D	52 a 120 g/m <sup>2</sup>
Protocolo de arquivamento de rede	N/D	FTP, SFTP, SMB, USB, Pasta de rede Windows
Formatos de arquivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponível no aplicativo Xerox® Print and Scan Experience para Windows), Xerox Print Services
Compatibilidade de driver de digitalização	N/D	TWAIN, WIA, ICA
Opções de compactação de arquivos de digitalização	N/D	PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 bit – Flate, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bit – Packbits, LZW JPG – 8/24 bit – JPEG
Destinos de digitalização aceitos	N/D	E-mail, unidade USB frontal, FTP, LDSS, computador conectado em rede ou USB, pasta de rede do Windows
<b>DETALHES DO FAX</b>		
Velocidade do fax	N/D	33,6 Kbps
Memória	N/D	18 MB
Resolução (dpi)	N/D	Padrão Preto e branco 200 x 100 envio, 200 x 100, 204 x 98 recebimento Fino Preto e branco 200 x 200 envio, 200 x 200, 204 x 196 recebimento Super fino Preto e branco 300 x 300 envio, 300 x 300, 204 x 391 recebimento Ultrafino Preto e branco 600 x 600 envio, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 recebimento Fino Cor 200 x 200 envio, 200 x 200 recebimento Super fino Cor 300 x 300 envio, 300 x 300, 400 x 400 recebimento
Recursos de Fax	N/D	Resposta automática, rediscagem automática, redução automática, envio de transmissão, filtro de fax indesejável, catálogo de endereços de fax
Destinos de encaminhamento de fax	N/D	Fax, E-mail, FTP, pasta de rede, número chamado
<b>GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS</b>		
Gerenciamento de dispositivos	Aplicativo Xerox® Easy Assist, Painel do operador remoto, Servidor da Web incorporado Xerox®	
Software Xerox® CentreWare® Web	Sim	
<b>ACESSIBILIDADE</b>		
Acessibilidade	N/D	Guidance Voice disponível com capacidade para reduzir o ruído de fundo por meio de fones inseridos na entrada de fone
<b>SEGURANÇA</b>		
Protocolos/Funções de segurança	Atualizações de firmware assinadas digitalmente, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, gerenciamento de certificados, redefinição de senha segura, filtro de conexão TCP, filtragem de porta, controles de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login, log de auditoria, Syslog	
<b>SEGURANÇA WI-FI</b>		
Métodos de autenticação e criptografia	802.11 b/g/n/ac, Modo Infraestrutura (BSS), Criptografia WEP (chaves de 64 e 128 bits), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, Suporte WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	

# Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA		IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
<b>MANUSEIO DE PAPEL</b>			
<b>ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS EM FRENTE E VERSO (AAOFV) DE PASSAGEM ÚNICA</b>			
Tipo de AAO	N/D	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única	
Capacidade (até:)	N/D	50 folhas de 75 g/m <sup>2</sup> ; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes	
Tamanho mínimo do material (pol.)	N/D	4,1 x 5,8 pol.	
Tamanho mínimo do material (mm)	N/D	105 x 148 mm	
Tamanho máximo do material (pol.)	N/D	8,5 x 14 pol.	
Tamanho máximo do material (mm)	N/D	216 x 356 mm	
Gramatura mínima a máxima do material	N/D	52 a 120 g/m <sup>2</sup>	
<b>CILINDRO</b>			
Tamanho máximo do material (pol.)	N/D	8,5 x 14 pol.	
Tamanho máximo do material (mm)	N/D	216 x 356 mm	
<b>ABERTURA PARA ALIMENTAÇÃO MANUAL</b>			
Padrão/opcional	Padrão		
Capacidade <sup>3</sup>	1 folha de 75 g/m <sup>2</sup>		
Tamanho mínimo do material (pol.)	3 x 5 pol.		
Tamanho mínimo do material (mm)	76 x 127 mm		
Tamanho máximo do material (pol.)	8,5 x 14 pol.		
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm		
Gramatura mínima a máxima do material	60 a 216 g/m <sup>2</sup> (só frente)/60 a 105 g/m <sup>2</sup> (frente e verso)		
Tipos de material suportados	Papel de baixa gramatura, papel comum, papel de alta gramatura, cartão, envelopes, etiquetas		
<b>BANDEJA PRINCIPAL</b>			
Padrão/opcional	Padrão		
Capacidade (até:) <sup>3</sup>	250 folhas de 75 g/m <sup>2</sup>		
Tamanho mínimo do material (pol.)	3,9 x 5,8 pol.		
Tamanho mínimo do material (mm)	98 x 148 mm		
Tamanho máximo do material (pol.)	8,5 x 14 pol.		
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm		
Gramatura mínima a máxima do material	60 a 216 g/m <sup>2</sup> (só frente)/60 a 105 g/m <sup>2</sup> (frente e verso)		
Tipos de material suportados	Papel de baixa gramatura, papel comum, papel de alta gramatura, etiquetas, cartão, envelopes		

# Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA		IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
<b>MANUSEIO DO PAPEL (CONTINUAÇÃO)</b>			
<b>BANDEJA OPCIONAL PARA 550+100 FOLHAS (INCLUI CAPACIDADE PADRÃO DE 550 FOLHAS E BANDEJA MANUAL ADICIONAL PARA 100 FOLHAS)</b>			
<b>BANDEJA PARA 550+100 FOLHAS – BANDEJA MANUAL PARA 100 FOLHAS</b>			
Padrão/opcional	Opcional – incluído com a bandeja para 550 +100 folhas		
Capacidade (até): <sup>3</sup>	100 folhas de 75 g/m <sup>2</sup>		
Tamanho mínimo do material (pol.)	3 x 5 pol.		
Tamanho mínimo do material (mm)	76 x 127 mm		
Tamanho máximo do material (pol.)	8,5 x 14 pol.		
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm		
Gramatura mínima a máxima do material	60 a 176 g/m <sup>2</sup> (só frente)/60 a 105 g/m <sup>2</sup> (frente e verso)		
Tipos de material suportados	Papel de baixa gramatura, papel comum, papel de alta gramatura, etiquetas, cartão, envelopes		
<b>BANDEJA PARA 550+100 FOLHAS – BANDEJA PARA 550 FOLHAS</b>			
Padrão/opcional	Opcional – incluído com a bandeja para 550 +100 folhas		
Capacidade (até): <sup>3</sup>	550 folhas de 75 g/m <sup>2</sup>		
Tamanho mínimo do material (pol.)	5,8 x 8,3 pol.		
Tamanho mínimo do material (mm)	148 x 210 mm		
Tamanho máximo do material (pol.)	8,5 x 14 pol.		
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm		
Gramatura mínima a máxima do material	60 a 176 g/m <sup>2</sup> (só frente)/60 a 105 g/m <sup>2</sup> (frente e verso)		
Tipos de material suportados	Papel de baixa gramatura, papel comum, papel de alta gramatura, etiquetas, cartão		
<b>CAPACIDADE PADRÃO/MÁXIMA DE PAPEL</b>			
Capacidade padrão de entrada <sup>3</sup>	251		
Capacidade máxima de entrada <sup>3</sup>	901		
<b>CAPACIDADE DE SAÍDA</b>			
Capacidade de saída	170	200	

# Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA		IMPRESSORA COLORIDA XEROX C320	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C325
<b>ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO</b>			
<b>REQUISITOS ELÉTRICOS</b>			
América do Norte	Tensão: 110 a 127 VAC +/-10% Frequência: 57/63 Hz +/- 3%, 10 A		
Europa	Tensão: 220 a 240 VAC +/-10% Frequência: 57/63 Hz +/- 3%, 5 A		
<b>CONSUMO DE ENERGIA</b>			
Em execução (média)	Só frente: 587 W; Frente e verso: 402 W	Só frente: 574 W; Frente e verso: 383 W	
Consumo típico de eletricidade (kWh)	0,52	0,51	
Modo espera	21,3 W	25,5 W	
Modo repouso	1 W (Tempo padrão para o modo repouso = 15 minutos)	1,3 W (Tempo padrão para o modo repouso = 15 minutos)	
Aquecimento após hibernação	65 segundos	65 segundos	
<b>AMBIENTE OPERACIONAL</b>			
Faixa de temperatura necessária	10 a 32,2 °C (50 a 90 °F)		
Umidade relativa necessária	15 a 80% de UR		
Níveis de potência de som em operação	6,5 B(A) ou menos	6,9 B(A) ou menos	
Em espera	3,1 B(A) ou menos	3,1 B(A) ou menos	
Operação dos níveis de potência de som	51 db(A) ou menos	54 db(A) ou menos	
Em espera	14 db(A) ou menos	14 db(A) ou menos	
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>			
Mecanismos de impressão C320/C325 (sem embalagem)	Largura: 455 mm (17,9 pol.) Profundidade: 423 mm (16,6 pol.) Altura: 318 mm (12,5 pol.) Peso: 20,6 kg (45 lb)	Largura: 479 mm (18,9 pol.) Profundidade: 475 mm (18,7 pol.) Altura: 491 mm (19,3 pol.) Peso: 27,1 kg (59,5 lb)	
Bandeja para 550+100 folhas (sem embalagem)	Largura: 424 mm (16,7 pol.) Profundidade: 416 mm (16,4 pol.) Altura: 133 mm (5,2 pol.) Peso: 4,2 kg (9,3 lb)	Largura: 424 mm (16,7 pol.) Profundidade: 416 mm (16,4 pol.) Altura: 133 mm (5,2 pol.) Peso: 4,2 kg (9,3 lb)	
Suporte da impressora (sem embalagem)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 510 mm (20 pol.) Altura: 440 mm (17,3 pol.) Peso: 14,8 kg (32,7 lb)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 510 mm (20 pol.) Altura: 440 mm (17,3 pol.) Peso: 14,8 kg (32,7 lb)	
Mecanismos de impressão C320/C325 (com embalagem)	Largura: 495 mm (19,5 pol.) Profundidade: 595 mm (23,4 pol.) Altura: 402 mm (15,8 pol.) Peso: 23,9 kg (52,5 lb)	Largura: 575 mm (22,6 pol.) Profundidade: 636 mm (25,0 pol.) Altura: 600 mm (23,6 pol.) Peso: 32,3 kg (71,0 lb)	
Bandeja para 550+100 folhas (com embalagem)	Largura: 218 mm (8,6 pol.) Profundidade: 508 mm (20,0 pol.) Altura: 478 mm (18,8 pol.) Peso: 5,2 kg (11,45 lb)	Largura: 218 mm (8,6 pol.) Profundidade: 508 mm (20,0 pol.) Altura: 478 mm (18,8 pol.) Peso: 5,2 kg (11,45 lb)	
Suporte da impressora (com embalagem)	Largura: 525 mm (20,7 pol.) Profundidade: 565 mm (22,2 pol.) Altura: 235 mm (9,2 pol.) Peso: 17,1 kg (37,7 lb)	Largura: 525 mm (20,7 pol.) Profundidade: 565 mm (22,2 pol.) Altura: 235 mm (9,2 pol.) Peso: 17,1 kg (37,7 lb)	
<b>CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO</b>			
É necessária uma área livre ao redor do dispositivo para o acesso e a ventilação. A tabela abaixo mostra a área necessária em cada lado para a instalação correta.			
Acima	57,2 cm (22,5 pol.)	79,6 cm (31,3 pol.)	
Traseira	10,2 cm (4 pol.)	10,2 cm (4 pol.)	
Esquerda	7,2 cm (3 pol.)	7,2 cm (3 pol.)	
Direita	30,5 cm (12 pol.)	30,5 cm (12 pol.)	
Dianteira	50,8 cm (20 pol.)	50,8 cm (20 pol.)	

# Impressora colorida Xerox® C320 e Multifuncional colorida Xerox® C325

CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA/CONFORMIDADE REGULAMENTAR			
<b>Certificações</b>	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse <a href="https://www.xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>		
CONTEÚDO DA CAIXA			
<b>Todos os itens contidos na caixa</b>	Impressora colorida C320 Cabo de alimentação Guia de instalação Folha de segurança do produto Guia de utilização rápida Software and Documentation disc (CD de software e documentação) Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo), capacidade de 1.000 impressões <sup>4</sup> ; Cartucho Preto: capacidade de 1.500 impressões <sup>4</sup>	Multifuncional colorida C325 Cabo de alimentação Guia de instalação Folha de segurança do produto Guia de utilização rápida Software and Documentation disc (CD de software e documentação) Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo), capacidade de 1.000 impressões <sup>4</sup> ; Cartucho Preto: capacidade de 1.500 impressões <sup>4</sup>	
SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS		AMÉRICA DO NORTE E EUROPA*	TODAS AS OUTRAS REGIÕES
Cartucho de toner de capacidade padrão Preto genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (2.200 páginas) <sup>4</sup>		006R04823	006R04827
Cartucho de toner de capacidade padrão Ciano genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (1.800 páginas) <sup>4</sup>		006R04820	006R04824
Cartucho de toner de capacidade padrão Magenta genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (1.800 páginas) <sup>4</sup>		006R04821	006R04825
Cartucho de toner de capacidade padrão Amarelo genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (1.800 páginas) <sup>4</sup>		006R04822	006R04826
Cartucho de toner de alta capacidade Preto genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (8.000 páginas) <sup>4</sup>		006R04831	006R04835
Cartucho de toner de alta capacidade Ciano genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (5.500 páginas) <sup>4</sup>		006R04828	006R04832
Cartucho de toner de alta capacidade Magenta genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (5.500 páginas) <sup>4</sup>		006R04829	006R04833
Cartucho de toner de alta capacidade Amarelo genuíno Xerox, Impressora colorida/Multifuncional Xerox® C320/C325 (5.500 páginas) <sup>4</sup>		006R04830	006R04834
Recipiente de resíduos de resíduos genuíno Xerox®, Impressora colorida/Multifuncional Xerox C320/C325 (30.000 páginas)		008R13325	008R13325
Kit de tratamento de imagens em preto genuíno Xerox®, Impressora colorida/Multifuncional Xerox C320/C325 (125.000 páginas) <sup>5</sup>		013R00700	013R00700
Kit de tratamento de imagens em preto e coloridas genuíno xerox (CMYK), Xerox® C320/C325 colorida/multifuncional Impressora (125.000 páginas) <sup>5</sup>		013R00701	013R00701
ACESSÓRIOS OPCIONAIS			
Bandeja para 550+100 folhas		097N02468	
Suporte da impressora		097S05244	

\* América do Norte (NA): EUA, Canadá

Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

<sup>3</sup> A capacidade de papel é baseada em material de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); a capacidade pode variar com materiais de gramaturas diferentes.

<sup>4</sup> Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem e a cobertura da área.

<sup>5</sup> O rendimento do recipiente de toner usado varia de acordo com o tipo de imagem, o percentual de cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.

<sup>6</sup> O rendimento médio do fotorreceptor baseia-se em um comprimento de execução de 5 páginas de 8,5 x 11 pol./Páginas A4 ABL, com uma divisão de 35 % de páginas em cores/65 % de páginas em preto e branco.

Para obter mais informações, acesse <https://www.support.xerox.com/pt-br>.